

染筒子纱基本流程（怎样染筒子纱）

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/167720335325697.html>

范文网，为你加油喝彩！

大家好，小美来为大家解答以上问题。染筒子纱基本流程，怎样染筒子纱很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

解答：

- 1、筒子纱染色是将纱线缠绕在有孔的筒管上，然后将许多筒管放入染色筒中。
- 2、筒子纱染色机基本操作流程：松筒——、笼架3354、染色——、烘干——、复卷。
- 3、活性染料一般用于纯棉筒子纱的染色。影响筒子纱染色尺寸和样品差异的因素很多。例如干部培训通知，染料的性能与尺寸和样品的差异直接相关，卷绕中华人民共和国产品质量法过包拯是几品官程与染色质量密切相关。卷绕质量也会影响染色质量，内外层容易出现色差，不锈钢芯的质量也会影响染色效果。
- 4、由于这些因素的影响，奶酪染色样品与样品之间存在差异，如色深不一致；颜色不一致win8主题；大样品容易出现花式纱现象，甚至内外层色差。

本文到此结束湖北的简称，希望对大家有所帮助。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发