

# 服务器组装技术之LSI RAID配置硬盘热备图解

作者：有故事的人 来源：范文网 [www.wtabcd.cn/fanwen/](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/fa195a64e40e218a26aad2ada6c4bb96.html>

范文网，为你加油喝彩！

## 服务器组装技术lsiraid配置硬盘热备

首先确认已经有冗余阵列存在（raid1/5/10等），不带冗余功能的阵列无法配置热备（hotspare）

- 1、按ctrl + m进入raid卡配置界面，选择objects-physical，回车。
- 2、可以看到之前配置好的阵列中，硬盘状态为online，可用来配置热备的硬盘状态为ready。
- 3、在状态为ready并打算配置为热备盘的硬盘上回车，选择makehotspare。
- 3、在状态为ready并打算配置为热备盘的硬盘上回车，选择makehotspare。
- 3、在状态为ready并打算配置为热备盘的硬盘上回车，选择makehotspare。
- 4、选择yes确认。
- 5、确认后可以看到刚才ready状态的硬盘成为hotsp了，配置成功。

更多 作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发