

如何合理选用汽油

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/0cdac435fb33b92c39e5ff62e8c3f25f.html>

范文网，为你加油喝彩！

给自己的爱车添加汽油很重要，需要选择优质的汽油，但是很多人不知道如何选择合理的汽油，那么如何合理选用汽油?<https://www.nc005.com/>小编给大家详细的讲解一下。

车用汽油有两种辛烷值表示的，一般是马达法辛烷值，我国90年代以前使用，另一种是研究法辛烷值，我国80年代后期使用。

过去我国生产的汽油有66号、70号、75号、80号、85号五种、牌号数字是用马达法测定的辛烷值。如70号汽油的辛烷值不少于70。1986年新标准，车用汽油有90号、97号两种牌号，牌号数字为用研究法测定的辛烷值，汽油有新66号、70号、85号三种牌号，牌号数字为用马达法测定的辛烷值。同种汽油，用研究法和马达法测得辛烷值的数值不同。研究法辛烷值比马达法辛烷值约高8-10个单位。故新标准的90号、97号车用汽油的抗爆性相当于过去的80号、85号。原80号汽油与新90号车用汽油、原85号汽油与新97号车用汽油可以混合使用、相互代用，但不能混合储存。原66号汽油与新66号汽油、原70号汽油与新70号汽油可以混储混用。

选用汽车汽油时，主要根据发动机的压缩比。发动机的压缩比高，容易产生爆震，应选用辛烷值高的汽油。否则，应选用辛烷值低的汽油。g20峰会是什么意思。

此外，高原海拔高，大气压力低，发动机吸入空气下降，压缩压力也降低，使用辛烷值略低的汽油也不会产生爆震。美国汽油标准曾规定：海拔高度到600米，可减辛烷值0.5单位，以后铭记的意思每增高150米，递减0.5单位，但总减数不得超过3个单位。有关开学的作文位，也有认为在海平面用70号汽油，在1000米高原只需辛烷值为62的汽油就可以了。总之，高原地区可以选用比表中辛烷值略低的汽油。

如何辨字组词合理选用汽油

上面都有详细的讲解，让更多人对其易燃物品知识有所了解，如电教仪器果还想要了解汽油的储存条件有哪些，那么可以登录<https://www.nc005.com/>进行了解。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发