

ThinkPHP整合百度Ueditor图文教程

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/89ea1a61be632ae387a858f3ce145406.html>

范文网，为你加油喝彩！

thinkphp整合百度ueditor，基于黄永成老师的视频说明的病变歌词

申明：最好大家都能写绝对路径的都写好绝对路径比如：window.ueditor_home_url

他在教程里面已经说了的，我就不再次说了啊，就一笔带过，好了不废话！

在调用编辑器的时候首先先初始化一些值：

```
<script type="text/javascript" charset="utf-8"> window.ueditor_home_url = "/public/ueditor/";  
//ueditor_home_url、config、all这三个顺序不能改变 window.onload=function(){ win  
dow.ueditor_config.initialfram炫酷名字eheight=300;//编辑器的高妖言惑众度 window.ueditor  
_config.imageurl="{:u('admin/category/checkpic')}"; //图片上传提交地址 window.  
ueditor_config.imagepath='/uploads/thumb/';//编辑器调用图片的地址 ue.geteditor('content  
s');//里面的contents是我的野鸡大学名单textarea的id值 } </script>
```

然后再引入2个js文件，分别是1、ueditor.all.min.js 2、ueditor.config.js

在这里申明一下我以上说的调用方式，顺序绝对不能乱，乱了就会出问题了，所以你就按照我的按部就班的做吧！

因为我重写了编辑器的图片提交地址，所以我还得在控制器里面写一个对图片处理的方法。

代码如下：

```
//改变ueditor 默认图片上传路径 public function checkpic(){ import('org.  
net.uploadfile'); $upload = new uploadfile();// 实例化上传类 $  
upload->allowexts = array('jpg', 'gif', 'png', 'jpeg');// 设置附件上传类型 $up  
load->autosub =true ; $upload->subtype ='date' ; $upload->dat  
efORMAT ='ym' ; $upload->savepath = './uploads/thumb/'// 设置附件上传目录  
if($upload->upload()){ $info = $upload->getuploadfileinfo();  
echo json_encode(array( 'url'=>$info[0]['savename'],  
'title'=>htmlspecialchars($_post['pictitle'], ENT_QUOTES),  
original'=>$info[0]['name'], 'state'=>'success'explain的名词  
)); }else{ echo json_encode(array( 'state'  
=>$upload->geterrmsg() )); } }
```

我首先给大家看看代码先，在继续说明，

1、引入tp官方的文件上传处理类，然后初始化一些配置，这些都不介绍了啊！

2、判断他是否上传成功了，如果上传成功了，就先获取他的上传成功的信息，然后把数组转成json，用phpjson_encode。如果上传失败就把上传失败的信息直接返回！

以上都是在黄永成老师教程里面已经说明了的！就不详细说明了，不懂的就去看视频！

在整合好了上传后，发现上传的图片路径被转义了，一直显示不出来如图：

我就在显示出数据的哪里用反转义函数，进行操作了一下 {\$article.content|stripslashes} 这样就是把转义的字符串进行反转义，这样数据就能正常显示了

如图：

然后在前台模版显示数据的时候不仅要反转义还要去掉html实体化，{\$article.content|htmlspecialchars_decode|stripslashes} 这样就能正常显示了！

还有哟个问题，百度编辑器当里面的内容增长时，他的高度也是增长的，如图：

解决方案就是在ueditor的配置文件ueditor.config.js，里面的第428行打开注释，改成true，还有430行注释打开把他改成你初始化的高度对应就好了。如图：

这样编辑器就不会撑高了！如图：

完结！！！说的不好的大神勿喷~~这个只是分享交流，如果说错了指出来就行了 谢谢~~~

补充说明：

关于ueditor在ie7下面调用不出来的bug问题解决办法，这个是前天逛官网的时候，发现一个人的这个问题的，因为我只有人见人爱的ie6，也都没有去测试，所以还是别人提醒，现在更正一下ie7的bug解决方案~感谢这位大湿啊~如图：

更多作文请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发