

thinkphp调用sqlserver储存过程返回多个结果集

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/b408dbb131c8b3763862ab7afea3bc28.html>

范文网，为你加油喝彩！

首先安装扩展

windows

分为两个步骤

找到对应自己php版本的pdo扩展，下载解压出来，并且在php.ini里面启用扩展,需要注意的问题是php版本以及是否为安全版本下载 odbc driver <https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-2017>,这个没啥注意house复数的，你是啥系统就下载啥安装包就行

linux 和 windows差不多，安装扩展的话直接可以用pecl

当你成功加载了可以在phpinfo()里面看到，当然了，如果你安装扩展这些都有诸多问题都话，~你可真拉稀。

thinkphp操作sqlsrv储存过程

我使用的tp版本是5.0和操作多个数据库，希望能对你有所帮助

配置config文件

```
// 账号数据库 'userdbconn' => [ 'type' => 'sqlsrv',  
    // 服务器地址 'hostname' => '139.129.1.1', //  
    数据库名 'database' => 'db3', // 用户名 '  
    'username' => 'xxxx', // 密码 'password' =>  
    'tt123!@#', // 端口 'hostport' => '5188' ], //  
// 金币数据库 'scoredbconn' => [ 'type' => 'sqlsrv',  
    // 服务器地址 'hostname' => '139.129.1.1', // 想象的意思.1,  
    // 数据库名 'database' => 'db2', // 用户名  
    'username' => 'xxxx', // 密码 'password'  
    => 'tt123!@#', // 端口 'hostport' => '5188' ],  
// 记录数据库 'recorddbconn' => [ 'type' => 'sqls  
rv', // 服务器地址 'hostname' => '139.129.1.1',  
    // 数据库名 'database' => 'db1', // 用户名
```

```
'username' => 'xxxx', // 密码 'password'  
=> 'tt123!@#', // 端口 'hostport' => '5188' ],
```

修改thinkphp/library/think/model.php

在末尾追加

```
/** * @param $dbconname */ protected function dbconn($dbconname){  
    tr第一次什么作文y{ $conn = db::connect($dbconname); }  
catch (\InvalidArgumentException $e){ echo '连接异常'; die;  
    } return $conn; }
```

添加模型

agent.php

查询和增删改都可以调用query，如果你没有想要获取的结果集的话可以调用execute()。

query()有一个弊端，如果你的绑定参数的形式（非参数绑定）是最好的师范大学直接写进sql的话，他有可能会判断你这个不是一个储存过程；

具体实现请查看thinkphp/library/think/db/connecti平行投档on.php:368行，当然也不会有结果集返回。

你也可以用调用procedure(),这个方法调用的话就一定会返回结果集。

起初我就是这个问题，并没有采用绑定参数的形式提交，直接写sql，就获取不到结果集，后来我在我的sql提行里面加入了set nocount on;，才能勉强拿到返回，在文章最后我给出了我最开始获取的结果集的方案例子，但是真的拉稀，你们可以看看，不要吐槽。

```
class agent extends model{ public $dbname = 'userdbconn'; public function getindirectagentli  
st($agentid,$straccount,$strsuperior,$ipageindex,$pagesize) { $conn = $this->dbconn($this->d  
bname); try{ $totalcount = 0; $res = $co  
nn::query('exec [dbo].[agent_getagentlist] :agentid,:straccount,:strsuperior,:ipageindex,:pagesize,:totalcount', [  
    'agentid' => $agentid, 'straccount' => [$straccount,  
    pdo::param_str], 'strsuperior' => [$strsuperior, pdo::param_str],  
    'ipageindex' => [$ipageindex, pdo::param_int], 'pagesize  
' => [$pagesize, pdo::param_int], 'totalcount' => [$totalcount, pdo::param_i  
nput_output], ]); }catch (PDOException $e) {  
    return false; } return $res; }}
```

最初的agent.php

很显然 这里并不会获取到@agentid 以及 @totalcount；他只会返回agent_getagentlist的结果集

```
public function getindirectagentlist($agentid,$straccount,$strsuperior,$ipageindex,$pagesize) { $  
conn = $this->dbconn($this->dbname); try{ $res = $conn->query('  
    set nocount on; declare @agentid int;  
    declare @totalcount int; exec [dbo].[agent_get  
agentlist] '$agentid','\'$straccount.\'\'$strsuperior.\'\'$ipageindex.','\'$pagesize.','@totalcount output;  
    select @agentid as agentid,@totalcount as totalcount  
';)  
    }catch (PDOException $e) { return false;  
    } return $res;}
```

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发