

sl

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/266283cf5ce8ee9e18da741776273d5e.html>

范文网，为你加油喝彩！

简介

sl-im是基于swift微服务协程框架和layim网页聊天系统 所开发出来的聊天室。

体验地址

sl-im<https://im.gaobinzhan.com>

演示图

功能

登录注册（http）单点登录（websocket）私聊（websocket）群聊（websocket）在线人数（websocket）获取未读消息（websocket）好友在线状态（websocket）好友 查找 添加 同意 拒绝（http+websocket）群 创建 查找 添加 同意 拒绝（农艺与种业http+websocket）聊天记录存储心跳检测消息重发断线重连

requirement

php 7.1+swoole 4.3.4+composerswoft >= 2.0.8

部署方式

compo党课心得体会ser

composer update

bean

app/bean.php

```
'db' => [ 'class' => database::class, 'dsn' => 'mysql:dbname=im;host=127.0.0.1:3306', 'username' => 'root', 'password' => 'gaobinzhan', 'charset' => 'utf8mb4', ], 'db.pool' => [ 'class' => \swofdt\pool::class, 'database' => bean('db'), 'minactive' => 5, // 自己调下连接池大小 'maxactive' => 10 ],
```

数据表迁移

php bin/swofdt mig:up

env 配置

vi 吉林省高考m.env

```
# basicapp_debug=0swofdt_debug=0# more ...app_host=https://im.gaobinzhan.com/ws_url=ws://im.gaobinzhan.com/im# 是否开启静态处理 这里我关了 让nginx去处理enable_static_handler=false # swo颁奖典礼流程ole v4.4.0以下版本, 此处必须为绝对路径document_root=/data/wwwroot/im/public
```

nginx 配置

```
server{ listen 80; server_name im.gaobinzhan.com; return 301 https://$server_name$request_uri;}server{ listen 443 ssl; root /data/wwwroot/im/public; add_header strict-transport-security "max-age=31536000"; server_name im.gaobinzhan.com; access_log /data/wwwlog/im-gaobinzhan-com.access.log; error_log /data/wwwlog/im-gaobinzhan-com.error.log; client_max_body_size 100m; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/full_chain.pem; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/private.key; ssl_session_timeout 5m; ssl_protocols tls1.1 tls1.2 tls1.3; ssl_ciphers ecdhe-rsa-aes128-gcm-sha256:high:!anull:!md5:!rc4:!dhe; location / { proxy_pass http://127.0.0.1:9091; proxy_set_header host $host:$server_port; proxy_set_header x-real-ip $remote_addr; proxy_set_header x-real-port $remote_port; proxy_set_header x-forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for; } location /im { proxy_pass http://127.0.0.1:9091; proxy_http_version 1.1; proxy_read_timeout 3600s; proxy_set_header upgrade $http_upgrade; proxy_set_header connection "upgrade"; } location ~ /\. { root /data/wwwroot/im/public; }}
```

start

挂起

php bin/swofdt ws:start

守护进程化

php bin/swift ws:start -d

访问

怎么访问还用写吗???点个赞吧

感谢 swift 团队

php高级开发工程师简历打造，祝你金三银四跳槽加薪

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发