

# PHP 日期时间函数详解

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/efed4c0907774ccd424c9f3f4a75e6ae.html>

## 范文网，为你加油喝彩！

世界分为24个时区（间隔是0-23小时），我们经常见到的 utc  
(世界无线电组织规定的)通用协调时间。

gmt（格林威治时间），本初子午线

0时区 英国伦敦的本地时间

utc == gmt == 0时区 == 英国伦敦的本地时间 == 本初子午线

中国属于东8区，其实，是落在东五区到东9区。

国家为了保证整个国家的时间的统一，统一采用北京时间，也就是东8区的时间

下面都表示东8区时间

date.timezone 吉首大学是几本= asia/shanghaiasia/chongqing 精子成活率低怎么办 gasia 毕竟英文/ur  
umqiasia/hong\_kong 夜月一帘幽梦 prc ( people's republic of china )

## 获取与设置时区

```
ini_getdate_default_timezone_get(); //得到当前php.ini的时区  
date_default_timezone_set("pr  
c"); //修改服务器的时区  
ini_set()
```

## 常用函数

time() 1970年1月1日 unix世纪元年计算到指定时间所经过的秒数  
resistedstrtotime() date() mktime()  
制造一个时间戳 microtime(true)，微秒时间戳

更多 作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发