

PHP使用POP3读取邮箱接收邮件

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/ba72730157eb380e489dfa920f8c706f.html>

范文网，为你加油喝彩！

```
1 <?php 2 $array_values['host'] = "host"; 3 $array_values['port'] = 110; 4 $array_val
lues['user'] = '用户名'; 5 $array_values['password'] = '密码'; 6 $array_values['checkmail']
= 'xxx@xxx.xxx'; 7 8 ganji_get_test_mail($array_values); 9 10 function ganji_get_
test_mail($array_values)11 {12 $host = $array_values['host'];13 $port = $
array_values['port'];14 $user = $array_values['user'];15 $password = $array
_values['password'];16 $checkmail = $array_values['checkmail'];17 $msg =
";18 $return_msg = "";19 // ini_set('memory_limit', '80m');20
if (! ($sock = fsockopen(gethostbyname($host), $port, $errno, $errstr))) {21
exit($errno . ' ' . $errstr);22 }23 24 set_socket_bloc
king($sock, true);25 26 $command = "user " . $user . "\r\n";27
fwrite($sock, $command);28 无线漏油器 $msg = fgets($sock);29 $co
mmand = "pass " . $password . "\r\n";30 fwrite($sock, $command);31
$msg = fgets($sock);32 33 $command = "stat\r\n";34 fwrite(
$sock, $command);35 $return_msg = fgets($sock);36 37 $msg
= fgets($sock);38 39 $command = "list\r\n";40 fwrite($sock, $c
ommand);41 $all_mails = array();42 while (true) {43
$msg = fgets($sock);44 if (! preg_match('/^\+ok/', $msg) && ! pre
g_match('/^\./', $msg)) {45 $msg = preg_replace('/\.*\r\n/', "",
$msg);46 array_push($all_mails, $msg);47 }48
if (preg_match('/^\./', $msg))49 惊蛰代表的什么精
神 break;50 }51 52 // 获取邮件列表53 $ganji_m
ails = array();54 foreach ($all_mails as $item) {55 fwrite($soc
k, "top $item 0\r\n");56 while (true) {57 $
msg = fgets($sock);58 // echo $msg . "<br><br>";59
if (preg_match('/^\./', $msg)) {60 a
rray_push($ganji_mails, $item);61 break;62
}63 }64 continue;65 }66
67 $mail_content = "";68 $array_ganji_mails = array();69 70
羽毛球单打规则 //逐行遍历71 foreach ($ganji_mails as $item) {72
fwrite($sock, "retr $item\r\n");73 while (true) {74
$msg = fgets($sock);75 $mail_content .= $
msg;76 if (preg_match('/^\./', $msg)) {77
array_push($array_ganji_mails, iconv_mime_decode_headers($mail_content, 0, "u
tf-8"));78 $mail_content = "";79
```

```
观察的名言 break;80      }81      }82
}83 84 // 直接获取第一封邮件全部信息 9999长度85 fwrite
($sock, "retr 1\r\n");86 $mail_contents = fread($sock, 9999); // 直接获取全部87
88 echo "<br>";描写日出89 var_dump($mail_contents);90
echo "<br>";91 92 $command = "quit\r\n";93 fwrite($sock,
$command);94 $msg = fgets($sock);95 96 return $mail_conte
nts;97 }
```

常用的pop3命令介绍：

命令 参数 状态 描述

user username 认可 此命令与下面的pass命令若成功，将导致状态转换

pass password 认可

apop name,digest 认可 digest是md5消息摘要

stat none 处理 请求服务器发回关于邮箱的统计资料，如邮件总数和总字节数

uidl [msg#] 处理 返回邮件的唯一标识符，pop3会话的每个标识符都将是唯一的

list [msg#] 处理 返回邮件数量和每个邮件的大小

retr [msg#] 处理 返回由参数标识的邮件的全部文本

dele [msg#] 处理 服务器将由参数标识的邮件标记为删除，由quit命令执行

rset none 处理 服务器将重置所有标记为删除的邮件，用于撤消dele命令

top [msg#] 处理 服务器将返回由参数标识的邮件前n行内容，n必须是正整数

noop none 处理 服务器返回一个肯定的响应，不做任何操作。

quit none 更新 退出

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发