

手动挡熄火的原因

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1679167118306001.html>

范文网，为你加油喝彩！

规范化培训-勤俭节约从我做起演讲稿



2023年3月19日发(作者：安全生产培训)

手动挡坡道起步熄火常用的两种解决方法

手动挡坡道起步熄火常用的两种解决方法

方法一：

起步时，左脚踩下离合器并挂入1档，缓慢抬起离合器，右脚以脚掌

中点作为支点，脚掌前部踩下油门踏板，后部则缓慢抬起刹车踏板。

待发动机运转声音发闷、转速下降时，左脚迅速停住并且保持不动，

同时右脚再次加油，以保持足够的动力能够顺利起步。

方法二

在车停稳后，拉紧手刹并挂入1档。然后拉着手刹，按下手刹按钮（但

不松手刹活动报告）。起步一切准备工作完毕后，右脚松刹车并放到油门踏板上，

适当的加油并保持一定转速后，左脚抬离合器踏板。

抬离合器时要注意：应先快抬至接近半联动位置，然后再慢慢抬离合器

踏板，同时注意听发动机声音的变化，待发动机运转声音发闷、转速下

降时，左脚迅速停住并且保持不动，同时右脚二次加油，以保持足够的

动力能够顺利起步，然后松手刹。

四轮定位，就是通过定位角度测量来诊断车辆是否出现不良症状,并

消除这些症状。一般的家用轿车在年度维修保养的时候做一下四轮定位

是必要的，而一些特殊条件下频繁使用的车辆要每三个月定位一次。

一，四轮定位多久做一次

建议1:

每隔20000公里做一次四轮定位。轮胎的定位如不正常，可能产生

轮胎的异常磨损也就是吃胎、车辆的跑偏、刹车跑偏、车辆行驶发抖等

故障。而不好的路况、快速过减速带、快速过坑、车辆长时间停放不平

等都会加快定位参数的改变。

建议2山水图片大全：

- 1.车辆在平路直线行驶时方向盘不正
- 2.车辆在平路直线行驶时会向左或向右偏滑
- 3.轮胎磨损不正常、有严重吃胎的现象
- 4.局域网连接打印机 .车身会跳动不稳
- 5.方向盘会左右晃动
- 6.行驶时有浮游的情形
- 7.车辆曾发生过碰撞
- 8.更换悬吊、转向系统、三角架或连杆等底盘零件时

更多 实用文体 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发